

Shop-Ace M60TA 小型タレットフライス盤

製造現場でも重宝する実用的マシンです！

- コンパクトなタレット形フライス盤で、あまり大きなスペースを必要としません。
- 重量感と高い剛性を誇り、製造現場でも重宝するマシンです。
- ヘッドは垂直面に左右 90 度、上下 45 度傾けることが可能です。
- ラムは水平面に左右 90 度旋回させることが可能です。
- 繰出(クイル)の自動送りが可能です。
- 操作に便利なスイッチパネルを標準装備しています。
- ワーク(ハロゲン)ランプとヘッドプロテクションガードを標準装備しています。
- 長手方向に自動送り装置を取り付けることができます。(オプション)
- 寸法図にて、大きさをご確認下さい。



主軸ヘッド

ヘッドは垂直面に左右90度、上下45度傾けることが可能です。

クイル

自動送りが可能です。

ハロゲンランプ

ヘッドプロテクションガード

XYテーブル

滑り面は精密研削仕上げされ、XY方向とも、テーブルの動きは滑らかです。

変速

ベルトの掛け替えにより、8種(低速4段高速4段)の変速が可能です。

スイッチパネル

ラム

前後移動量が330mmあり、幅広いワークに対応出来ます。また、水平面に左右90度旋回させることが可能です。

主軸

主軸テーパはNT30ですので、市販の工具が利用出来ます。

マイクロメーター・カラー

テーブルの左右・前後・上下動とも、マイクロメーター・カラーにより、正確な送り量を読み取ることが出来ます。(1目盛り0.02mm)

ヒザ

上下動は、アリ面によって案内されていますから、極めて安定性の高い移動が行えます。

長手自動送り装置付き



●仕様

軸端/テーブル間	: 420mm
フトコロ	: 180~500mm
オーバーアーム前後移動量	: 330mm
テーブル	: 889×228mm
長手(左右)送り	: 560mm
クロス(前後)送り	: 295mm
上下送り	: 370mm
主軸速度	: 8種 80~2720min ⁻¹
主軸テーパ	: NT30
主軸繰出	: 127mm
モーター	: 三相 200V 2200W
所要床面積	: 約 2200x1900mm(最大)
質量	: 500kg

外観および仕様上の数値は、ロットにより多少異なる場合があります。一般的な作業では、これらが問題となることは殆どありませんが、特別の目的のために、特定の仕様が必ず満たされなければならない場合は、ご発注前に弊社へご確認下さい。

●標準付属品

ヘッドプロテクションガード

ハロゲンランプ

●別売付属品

万力(旋回ベース付き)

テーパジョー・セリ板(万力大専用)

ドリルチャックおよびアーバ NT30

コレットホルダー NT30(25型)

コレット(25型) 2mm~16mm(2mmトビ)

コレットホルダー NT30(40型)

コレット(40型) 6・8・10・12・16・20・25mm

ミーリングアーバー NT30

インデクスロータリーテーブル

三爪スクロールチャック(インデクス用)

同上用チャックアダプタ(インデクス用・テーブル用)

押え金

フェイスカッターセット

デジタルスケール

切削油ポンプセット(三相)

寿貿易株式会社
株式会社メカニクス
〒135-0031 東京都江東区佐賀1丁目11番11号
TEL:03-3642-3095
FAX:03-3641-8443

M60TA タレットフライス盤

外観2面寸法図

